


since



**EFFEMME**

ponti sollevatori - lifts





**HTC** | *since* 1989

### **La nostra azienda**

La sapiente mano dell'uomo crea da sempre e con immaginazione, intuito e progettazione, oggetti ed utensili per progredire ed innovarsi nel tempo. Sin dall'inizio della nostra attività ci siamo dedicati alle lavorazioni meccaniche e realizzazioni di macchine speciali, per i più significativi produttori nei diversi settori industriali, che ci hanno portato ad essere tecnologicamente all'avanguardia, anno dopo anno ci siamo evoluti ed ingranditi.

La qualità per noi è sinonimo di serietà ed onestà professionale. Per questo l'intero sistema aziendale è organizzato e gestito in conformità al sistema qualità ISO 9001/2000 ottenuto nel 1999. Non solo la nostra azienda, ma anche i nostri prodotti sono costruiti secondo le attuali normative EN 1493 ed omologati dal BUREAU VERITAS.

### **Our company**

*Man's sage hand has always created, with imagination, intuition and design, objects and tools, to progress and to be renewed in time. From the beginning of our activity we have devoted ourselves to mechanical machining and construction of special machines for the most significant manufactures in various industrial fields, that have led us to be technologically avant-grade, year after year we have evolved and expanded.*

*According to us, "quality" means seriousness and professional honesty. Thus the whole company system is organized and managed in accordance with ISO 9001-2000 quality system, obtained in 1999. Besides our company, also our products are built in accordance with current EN 1493 rules and approved by BUREAU VERITAS.*



# POWER *up*45

SICURO*SAFE*/ROBUSTO*STRONG*/AFFIDABILE*RELIABLE*



  
**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts




# ACCESSORI UP45




1



2




3



4



5



6





7

**POWER LP / LT**

**POWER LP / ASLT**

**POWER LP / AS**

**POWER LP / N**



**1 - TAMPONI IN GOMMA** H = 40 mm COD. PAD. 4  
**1 - RUBBER PAD** H = 40 mm COD. PAD. 4

**2 - TAMPONI IN GOMMA** H = 80 mm COD. PAD. 8  
**2 - RUBBER PAD** H = 80 mm COD. PAD. 8

**3 - SICUREZZA MECCANICA REGISTRABILE**  
 (opzionale sui modelli N-LT).  
**3 - ADJUSTABLE MECHANICAL SAFETY**  
 (optional on N-LT models).

**4 - SEDE PER PIATTO GIREVOLE** regolabile in altezza.  
**4 - TURNING PLATE SEATING** adjustable on height.




**5 - TELAIO PER INCASSO** (opzionale) per una migliore rifinitura e per sostituire la cassa forma per la colata di cemento.

**5 - INGROUND INSTALLATION FRAME** (optional), for a better finishing touch and for replacing the formwork for the casting of cement.

**6 - PLAY DETECTOR** integrato.  
**6 - PLAY DETECTOR** integrated.

**7 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi d'installazione.

**7 - CONTROL BOX** to make an easy installation.



**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.

**UP45** **CE**

**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discrepancies and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or write to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP45 / TECHNICAL DETAILS UP45**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| · Funzionamento / Operation   | Elettro idraulico / Electro-hydraulic |
| · Portata / Capacity  | 4.500 Kg.                             |
| · Ponte ausiliario / Auxiliary-lift   | 4.000 Kg.                             |
| · Peso / Weight   | da 1800 a 2400 Kg.                    |
| · Tempo di salita / Lifting time  | 55 sec.                               |
| · Tempo di discesa / Lowering time  | 55 sec.                               |
| · Altezza max di soll. con torretta / Max lifting height with lift table      | 2300 mm.                              |
| · Altezza max di soll. senza torretta / Max lifting height without lift table | 1850 mm.                              |
| · Motore / Motor  | 220/380V 4 Kw 50Hz.                   |
| · Alimentazione pneumatica / Air supply                                       | 6 bar                                 |
| · Temperatura di funzionamento / Working temp                                 | 0° / +40°                             |
| · Pressione di esercizio / Working max pressure                               | 300 Bar                               |

**CARATTERISTICHE**

- Comandi a bassa tensione (24V).
- Doppio sincronismo idraulico volumetrico delle pedane e del ponte ausiliario.
- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale dei tubi o l'eccesso del carico.
- Sicurezza meccanica a cremagliera sulla torretta.
- Prova giochi (opzionale).

**CHARACTERISTICS**

- Low-voltage controls (24V)
- Hydraulic-volumetric double synchronism of platforms and lift table.
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes or excessive load.
- Mechanical safety lock on the auxiliary lift.
- Play Detector (optional).



# POWER *UP* 50


SICURO*SAFE*/ROBUSTO*STRONG*/AFFIDABILE*RELIABLE*



  
**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts




# ACCESSORI *UP*50




1




2




3



4



5



6



7



8

**1 - TAMPONI** H = 40 mm COD. PAD .4.  
**1 - RUBBER PAD** H = 40 mm COD. PAD4.

**2 - TAMPONI** H = 80 mm COD. PAD. 8.  
**2 - RUBBER PAD** H = 80 mm COD. PAD8.

**3 - PIATTO OSCILLANTE** con bloccaggio ad aria compressa.  
**3 - SLIP PLATES** with compressed air lock.

**4 - PLAY DETECTOR** integrato.  
**4 - PLAY DETECTOR** integrated.

**5 - SEDE PER PIATTO GIREVOLE** regolabile in altezza.  
**5 - TURNING PLATE SEATING** adjustable on height.

**3 - SICUREZZA MECCANICA REGISTRABILE**  
(opzionale sui modelli N-LT).




**3 - ADJUSTABLE MECHANICAL SAFETY**  
(optional on N-LT models).

**7 - TELAIO PER INCASSO** (opzionale) per una migliore rifinitura  
e per sostituire la cassa forma per la colata di cemento.

**7 - INGROUND INSTALLATION FRAME** (optional), for a better  
finishing touch and for replacing the formwork for the  
casting of cement.

**8 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi  
d'installazione.

**8 - CONTROL BOX** to make an easy installation.



**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.



**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discrepancies and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or write to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP50 / TECHNICAL DETAILS UP50**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| · Funzionamento / Operation   | Elettro idraulico / Electro-hydraulic |
| · Portata / Capacity  | 5.000 Kg.                             |
| · Ponte ausiliario / Auxiliary-lift   | 4.000 Kg.                             |
| · Peso / Weight   | da 1900 a 2500 Kg.                    |
| · Tempo di salita / Lifting time  | 55 sec.                               |
| · Tempo di discesa / Lowering time  | 55 sec.                               |
| · Altezza max di soll. con torretta / Max lifting height with lift table      | 2550 mm.                              |
| · Altezza max di soll. senza torretta / Max lifting height without lift table | 2150 mm.                              |
| · Motore / Motor  | 220/380V 4 Kw 50Hz.                   |
| · Alimentazione pneumatica / Air supply                                       | 4 / 8 bar                             |
| · Temperatura di funzionamento / Working temp                                 | 0° / +40°                             |
| · Pressione di esercizio / Working max pressure                               | 300 Bar                               |
| · Corrente / Current  | 8,7A                                  |

**CARATTERISTICHE**

- Comandi a bassa tensione (24V).
- Doppio sincronismo idraulico volumetrico delle pedane e del ponte ausiliario.
- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale dei tubi o l'eccesso del carico.
- Sicurezza meccanica a cremagliera sulla torretta.
- Prova giochi (opzionale).


**CHARACTERISTICS**

- Low-voltage controls (24V)
- Hydraulic-volumetric double synchronism of platforms and lift table.
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes or excessive load.
- Mechanical safety lock on the auxiliary lift.
- Play Detector (optional).



# ENERGY *Up* 30-35


SICURO *SAFE* / ROBUSTO *STRONG* / AFFIDABILE *RELIABLE*



  
**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts




# ACCESSORI UP30-35




1



2



3



4



5



6



7

ENERGY UP30/35 RC/FL

ENERGY UP30/35 RL

ENERGY UP30/35 I



**1 - RAMPE CORTE**  
**1 - SHORT RAMPS**

**2 - RAMPE LUNGHE** consigliate per auto sportive  
**2 - LONG RAMP** suitable for sport cars

**3 - COPRISPAZIO** per apertura estensione a terra  
**3 - SPACE COVER** inground installation, to open extensions on the floor

**4 - TAMPONI** H = 40 mm COD. PAD .4  
**4 - RUBBER PAD** H = 40 mm COD. PAD4




**5 - TAMPONI** H = 80 mm COD. PAD. 8  
**5 - RUBBER PAD** H = 80 mm COD. PAD8

**6 - TELAIO PER INCASSO** (opzionale) per una migliore rifinitura e per sostituire la cassa forma per la colata di cemento.

**6 - INGROUND INSTALLATION FRAME** (optional), for a better finishing touch and for replacing the formwork for the casting of cement.

**7 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi d'installazione.

**7 - CONTROL BOX** to make an easy installation.



**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.

**UP 30-35**  
CE

**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discordances and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or write to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP30-35 / TECHNICAL DETAILS UP30-35**

- Funzionamento / Operation
- Portata / Capacity
- Peso / Weight
- Tempo di salita / Lifting time
- Tempo di discesa / Lowering time
- Motore / Motor
- Temperatura di funzionamento / Working temp
- Pressione di esercizio / Working max pressure
- Corrente / Current

Elettro idraulico / Electro-hydraulic  
 UP 30 = 3.000 Kg. UP 35 = 3.500 Kg.  
 da 800 a 900 Kg.  
 UP 30 = 55 sec. - UP 35 = 60 sec.  
 UP 30 = 45 sec. - UP 35 = 45 sec.  
 220/380V 2.2 Kw 50Hz.  
 0° / +40°  
 280 Bar  
 5,3A

**CARATTERISTICHE**

- Comandi a bassa tensione (24V).
- Doppio sincronismo idraulico volumetrico.
- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale o taglio dei tubi.
- Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.
- Segnale acustico in fase di discesa.
- Controllo livellamento pedane.

**CHARACTERISTICS**

- Low voltage commands (24V).
- Double hydraulic-volumetric synchronism of platforms.
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes.
- Device for manual descent in case of power failure.
- Acoustic signal on descent.
- Control of platforms levelling.



# ALADDIN *UP* 35

SICURO *SAFE* / ROBUSTO *STRONG* / AFFIDABILE *RELIABLE*




PONTE DA INCASSO *INGROUND LIFT*



**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts



# ACCESSORI UP35




1



2



3



4



5



6



7

**1 - TAMPONI** H = 40 mm COD.PAD. 4  
**1 - RUBBER PAD** H = 40 MM cod. Pad. 4

**2 - TAMPONI** H = 80 mm COD.PAD. 8  
**2 - RUBBER PAD** H = 80 MM cod. Pad. 8

**3 - ESEMPIO DI INCASSO**  
**3 - EXAMPLE OF INGROUND INSTALLATION**

**4 - ESTENSIONE SEMI APERTA A TERRA**  
**4 - HALF-OPEN EXTENSION ON THE FLOOR**




**5 - COPRISPACIO** per apertura estensione a terra (opzionale).  
**5 - SPACE COVER** inground installation, to open extensions on the floor (optional).

**6 - TELAIO PER INCASSO** (opzionale) per una migliore rifinitura e per sostituire la cassa forma per la colata di cemento.

**6 - INGROUND INSTALLATION FRAME** (optional), for a better finishing touch and for replacing the formwork for the casting of cement.

**7 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi d'installazione.

**7 - CONTROL BOX** to make an easy installation.



**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.

UP35 CE

**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discordances and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or write to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP35 / TECHNICAL DETAILS UP35**

· Funzionamento / Operation	Elettro idraulico / Electro-hydraulic
· Portata / Capacit	3.500 Kg.
· Peso / Weight	650 Kg.
· Tempo di salita / Lifting time	45 sec.
· Tempo di discesa / Lowering time	45 sec.
· Motore / Motor	220/380V 2.2 Kw 50Hz.
· Temperatura di funzionamento / Working temp	0° / +40°
· Pressione di esercizio / Working max pressure	280 Bar
· Corrente / Current	5,3A

**CARATTERISTICHE**

- Comandi a bassa tensione (24V).
- Doppio sincronismo idraulico volumetrico.
- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale o taglio dei tubi.
- Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.
- Segnale acustico in fase di discesa.
- Controllo livellamento pedane.

**CHARACTERISTICS**

- Low voltage commands (24V).
- Double hydraulic-volumetric synchronism of platforms.
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes.
- Device for manual descent in case of power failure.
- Acoustic signal on descent.
- Control of platforms levelling.



# WIZARD *Up*30


SICURO *SAFE* / ROBUSTO *STRONG* / AFFIDABILE *RELIABLE*



  
**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts



# ACCESSORI UP30



1



2



3



4



5



6

**WIZARD UP30 RL**



**WIZARD UP30 RC/FL**



**WIZARD UP30 I**



**1 - TAMPONI IN GOMMA** H = 40 mm COD. PAD 4  
**1 - RUBBER PAD** H = 40 mm COD. PAD4

**2 - TAMPONI IN GOMMA** H = 80 mm COD. PAD. 8  
**2 - RUBBER PAD** H = 80 mm COD. PAD8

**3 - ESTENSIONE APERTA**  
**3 - EXAMPLE OF OPEN EXTENSION**




**4 - ESTENSIONE CHIUSA**  
**4 - EXAMPLE OF CLOSED EXTENSION**

**5 - TELAIO PER INCASSO** (opzionale) per una migliore rifinitura e per sostituire la cassa forma per la colata di cemento.

**5 - INGROUND INSTALLATION FRAME** (optional), for a better finishing touch and for replacing the formwork for the casting of cement.

**6 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi d'installazione.

**6 - CONTROL BOX** to make an easy installation.



**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.



**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discrepancies and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or write to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP30 / TECHNICAL DETAILS UP30**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| · Funzionamento / Operation                     | Elettro idraulico / Electro-hydraulic |
| · Portata / Capacity                            | 3.000 Kg.                             |
| · Peso / Weight                                 | da 500 a 550 Kg.                      |
| · Tempo di salita / Lifting time                | 20 sec.                               |
| · Tempo di discesa / Lowering time              | 15 sec.                               |
| · Motore / Motor                                | 220/380V 2.2 Kw 50Hz.                 |
| · Temperatura di funzionamento / Working temp   | 0° / +40°                             |
| · Pressione di esercizio / Working max pressure | 250 Bar                               |
| · Corrente / Current                            | 5,3A                                  |

**CARATTERISTICHE**

- Comandi a bassa tensione (24V).
- Doppio sincronismo idraulico volumetrico.
- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale o taglio dei tubi.
- Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.
- Segnale acustico in fase di discesa.
- Controllo livellamento pedane.

**CHARACTERISTICS**

- Low voltage commands (24V).
- Double hydraulic-volumetric synchronism of platforms.
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes.
- Device for manual descent in case of power failure.
- Acoustic signal on descent.
- Control of platforms levelling.



# WIZARD M

*UP* 25


SICURO *SAFE* / ROBUSTO *STRONG* / AFFIDABILE *RELIABLE*



**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts



# ACCESSORI *UP* 25



1



2



3



4



**1 - TAMPONI IN GOMMA** H = 40 mm COD. PAD 4  
**1 - RUBBER PAD** H = 40 mm COD. PAD4

**2 - TAMPONI IN GOMMA** H = 80 mm COD. PAD. 8  
**2 - RUBBER PAD** H = 80 mm COD. PAD8

**3 - CARRELLO DI SPOSTAMENTO**  
**3 - MOVEMENT CART**

**4 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi d'installazione.

**4 - CONTROL BOX** to make an easy installation.



**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.



**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discrepancies and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or write to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP25 / TECHNICAL DETAILS UP25**


· Funzionamento / Operation	Elettro idraulico / Electro-hydraulic.
· Portata / Capacity	2.500 Kg.
· Peso / Weight	370 Kg.
· Tempo di salita / Lifting time	20 sec.
· Tempo di discesa / Lowering time	30 sec.
· Motore / Motor	220/380V 2.2 Kw 50Hz.
· Temperatura di funzionamento / Working temp	0° / +40°
· Pressione di esercizio / Working max pressure	280 Bar
· Corrente / Current	5,3A

**CARATTERISTICHE**

- Comandi a bassa tensione (24V).
- Doppio sincronismo idraulico volumetrico.
- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale o taglio dei tubi.
- Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.
- Segnale acustico in fase di discesa.
- Controllo livellamento pedane.

**CHARACTERISTICS**

- Low voltage commands (24).
- Double hydraulic-volumetric synchronism of platforms.
- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes.
- Device for manual descent in case of power failure.
- Acoustig signal on descent.
- Control of platforms levelling.



# SLIM LIP075

SICURO SAFE / ROBUSTO STRONG / AFFIDABILE RELIABLE



  
**EFFEMME**  
ponti sollevatori - lifts



# ACCESSORI UP075




1



2



3



4



5

**SLIM UP075 QC**



**SLIM UP075 QL**







**1 - GANCI PER ANCORAGGIO MOTO**  
1 - **HOOKS FOR MOTORCYCLES LIFTING WITH BELT**

**2 - GANCI PER ANCORAGGIO MOTO**  
2 - **HOOKS FOR MOTORCYCLES LIFTING WITH BELT**


**3 - EXTENSION PER QUAD** (opzionale sulle versioni QL e QC).  
3 - **RAMPS FOR THREE-FOUR WHEELED VEHICLE**  
(optional for QL and QC version).

**4 - MORSA PER SOSTEGNO MOTO**  
4 - **FRONT WHEEL VICE**

**5 - CONTROL BOX** rende estremamente semplici le fasi d'installazione.  
5 - **CONTROL BOX** to make an easy installation.



SLIM UP075 QC



SLIM UP075 QL

**Avvertenza:**

Questo documento è di proprietà di HTC. La duplicazione e la riproduzione anche parziale dello stesso sono vietate se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde alle tecnologie descritte. I dati riportati tuttavia potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e commerciali e neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni. Il contenuto della presente viene comunque sottoposto a revisione. Per aggiornamenti e chiarimenti non esitate a rivolgervi alla nostra struttura o a scriverci all'indirizzo e-mail: info@effemme.biz.



**Warning:**

This document belongs to HTC Company. The duplication and also the partial reproduction of the same one are prohibited if not authorized. The content of the present documentation corresponds to the described technologies. The reported data, nevertheless, could be modified or integrated for technical and commercial requirements; this discordan- ces and differences cannot be excluded. The content of this documents is, anyway, subjected to review. For further information and explanations apply to our Company or wrtie to our address e-mail: info@effemme.biz.

**DATI TECNICI UP075 / TECHNICAL DETAILS UP075**

· Funzionamento / Operation	Elettro idraulico / Electro-hydraulic.
· Portata / Capacity	750 Kg.
· Peso / Weight	220 Kg.
· Tempo di salita / Lifting time	20 sec.
· Tempo di discesa / Lowering time	20 sec.
· Motore / Motor	Monofase / single phase 220V 1.1 Kw 50Hz.
· Temperatura di funzionamento / Working temp	0° / +40°
· Pressione di esercizio / Working max pressure	220 Bar
· Corrente / Current	5,2A

**CARATTERISTICHE**

- Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale dei tubi.
- Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.

**CHARACTERISTICS**

- Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes.
- Device for manual descent in case of power failure.



# NOTE

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo.

La Direzione si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso modifiche tecniche sui prodotti.

# NOTE



A series of horizontal dotted lines for writing notes.



**AICA**



HTC SRL UNIPERSONALE - Via degli Eletttricisti - Zona Ind.le Scerne - 64025 Pineto (TE) - ITALY  
Tel. +39 085 9463008 - Fax +39 085 9462461

[www.effemmelifts.com](http://www.effemmelifts.com)



